

สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน
ทีโอเอ ซิลด์ วัน

B3.5

คุณลักษณะ:	สีน้ำคุณภาพสูง ผลิตจากสารอะครีลิก 100% ฟรีเมียมเกรด และผงสีพิเศษ (UV Protection) ฟิล์มสียึดเกาะพื้นผิวแน่น ไม่แตกล่อน สีเนียนสวย ทนแดด ทนฝน และสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรง จึงให้การปกป้องพื้นผิวจากการกัดกร่อนของสภาวะภายนอก ทั้งยังผสมสารต้านทานเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน	เหมาะสำหรับทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : อะครีลิกแท้ 100% • เจดสี : เลือกได้จากแคตตาล็อก • ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน • ความกว้างจำเพาะ : 1.40 - 1.44 • เนื้อสีโดยปริมาตร : 30 - 34% • เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 52 - 54% • ระยะเวลาแห้ง <ul style="list-style-type: none"> แห้งผิว : 30 นาที แห้งแข็ง : 2 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ : 2 ชั่วโมง • การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 35 - 40 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว • ความหนาของฟิล์มเปียก : 100 - 110 ไมครอน • ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง : 30 - 35 ไมครอน
คุณสมบัติของฟิล์มสี	
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • ทินเนอร์ : น้ำสะอาด • การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 20 - 25% โดยปริมาตร อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย การผสมน้ำให้ทำเมื่อ ต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : 1.พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข 2.ศึกษารายละเอียดจากข้อมูลการเตรียมพื้นผิว หมวด A • ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ทีโอเอ ซิลด์ วัน 1 เทียว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิก ทีโอเอสำหรับภายนอกและภายใน 2 เทียว • ระบบสีผิวปูนเก่าและยิบซัมบอร์ด : ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ทีโอเอ 1 เทียว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิก ทีโอเอ ซิลด์ วัน สำหรับภายนอกและภายใน 2 เทียว
มาตรฐานอ้างอิง	มอก. 272-2541 , ฉลากเขียว
ข้อจำกัดในการใช้งาน	
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า